



SAFESCAN 2660

# **ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE**

# INTRODUZIONE E PRECAUZIONI

Le presenti istruzioni forniscono una guida all'aggiornamento del software da 20 Euro per il modello di contabanconote 2660. Seguire le istruzioni passo per passo per garantire il corretto aggiornamento del dispositivo.

## PREPARAZIONI IMPORTANTI

- 1 Controllare il **numero parte** sull'etichetta del prodotto applicata sul retro del dispositivo ed accertarsi di avere installata la versione software corretta per lo specifico modello.



Modello	Numero parte	Versione software corretta
Safescan 2660	112-0405	C41-11
Safescan 2660	112-0491	C41-01

- 2 **Questo aggiornamento viene eseguito tramite USB.** Ciò significa che il contabanconote Safescan 2660 deve essere collegato al computer tramite un cavo USB. la porta USB si trova sul **retro** del dispositivo Safescan 2660.



Il cavo USB richiesto è un **cavo da connettore USB A (maschio) a connettore USB A (maschio)**.

Se non si dispone di questo tipo di cavo, è possibile ordinarlo su [www.safescan.it](http://www.safescan.it).




# INTRODUZIONE E PRECAUZIONI


**3** Prima di aggiornare il contabanconote, **verificare che il dispositivo ed i sensori interni siano stati accuratamente puliti e siano privi di polvere**. Gli appositi cartoncini detergenti sono disponibili sul sito **www.safescan.com**. Per la rimozione della polvere è preferibile utilizzare aria pressurizzata, ad esempio una bomboletta spray di aria compressa.

**4** Se il sistema operativo del computer è Windows 7 o versione superiore, il dispositivo Safescan dovrebbe essere riconosciuto automaticamente (come "Prolific USB-to-Serial Comm Port"). Ciò può essere verificato nella scheda Gestione dispositivi di Windows.

Se il computer non riconosce il dispositivo Safescan, sarà visualizzato un punto esclamativo giallo accanto alla voce "USB-to-Serial Comm Port". In questo caso, installare sul computer il **driver del dispositivo** per Windows XP/7 o Windows 8/10.



= OK



= DRIVER RICHIESTO

- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows XP / Vista / 7**, fare clic [qui](#)
- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows 8 / 10**, fare clic [qui](#)

**5** L'aggiornamento prevede **3 passaggi**:

- **PASSAGGIO 1:** Aggiornamento del software della Main board
- **PASSAGGIO 2:** Aggiornamento del software della Receiver board
- **PASSAGGIO 3:** Aggiornamento del software del LCD Panel

**Si noti che è necessario eseguire tutti e 3 i passaggi in questo ordine e salvarli sul desktop!**


**6** Un video con la dimostrazione completa della procedura di aggiornamento può essere visualizzato cliccando [qui](#)

ANDARE AL **PASSAGGIO 1** DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO →


# PASSAGGIO 1. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE MAIN BOARD

- 1.1 **Spegnere** il dispositivo Safescan 2660
- 1.2 Collegare il dispositivo Safescan 2660 a un computer usando un cavo da USB-A (maschio) a USB-A (maschio).


Questo cavo è disponibile online dal sito [www.safescan.com](http://www.safescan.com).



- 1.3. Aprire il software: **Safescan update tool.exe**



- 1.4 Verificare che sia selezionata la voce **[Main board]** e fare clic su **[Load file]**




- 1.5 Andare alla posizione in cui sono stati salvati i file di aggiornamento e selezionare il file di aggiornamento della **Main board** (**S2660\_Mainboard\_C41-xx.EUP**).

- 1.6 **Tenere premuto il pulsante** blu **[RESET]** e **accendere** il contabanconote. Il display visualizzerà il messaggio **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**



# PASSAGGIO 1. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE MAIN BOARD


- 1.7 Fare clic su **[Update Soft]** per caricare il software sul dispositivo. Lo strumento di aggiornamento visualizzerà una barra di avanzamento.



Se viene visualizzato il messaggio **[Can't find available device] (Impossibile trovare dispositivi disponibili)**, installare sul computer il driver per Windows XP/7 o Windows 8/10 e ripetere la procedura di aggiornamento.

- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows XP / Vista / 7**, fare clic [qui](#)
- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows 8 / 10**, fare clic [qui](#)

- 1.8 Al termine dell'aggiornamento (100%), il software mostrerà il messaggio **[Program Target Success!]**.



- 1.9 Il contabanconote si riavvierà automaticamente.


PROCEDERE CON IL **PASSAGGIO 2** DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO →



## PASSAGGIO 2. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE RECEIVER BOARD

Accertarsi che il dispositivo Safescan 2660 sia **acceso** e sia ancora **collegato al computer** attraverso il cavo da USB-A (maschio) a USB-A (maschio).

- 2.1 In **Safescan Update Tool**, selezionare **[Receiver Board]** e fare clic su **[Load file]**



- 2.2 Andare alla posizione in cui sono stati salvati i file di aggiornamento e selezionare il file di aggiornamento del **Receiver board** (**S2660\_ReceiverBoard.EUP**).

- 2.3 Fare clic su **[Update Soft]** per caricare il software sul dispositivo. Viene visualizzata una barra di avanzamento.





Il display visualizzerà il messaggio **[DOWNLOADING MIR]**



Downloading MIR

- 2.4 Al termine dell'aggiornamento (100%), il software mostrerà il messaggio **[Program Target Success!]** A questo punto, il display del contabanconote si oscura.




- 2.5 **Spegnere** il contabanconote

PROCEDERE CON IL **PASSAGGIO 3** DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO →

## PASSAGGIO 3. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE LCD PANEL

Accertarsi che il dispositivo Safescan 2660 sia ancora **collegato al computer** attraverso il cavo da USB-A (maschio) a USB-A (maschio).

3.1 In **Safescan Update Tool**, selezionare **[LCD Panel]** fare clic su **[Load file]**




3.2 Andare alla posizione in cui sono stati salvati i file di aggiornamento e selezionare il file di aggiornamento del **LCD Panel** (**S2660\_LCDPanel.EUP**).


3.3 **Tenere premuti i tasti [SPD] e [CLR]** e **accendere** il contabanconote. Il display resterà oscuro. Attendere che le rotelle del rullo abbiano cessato di girare.



3.4 Fare clic su **[Update Soft]** per caricare il software sul dispositivo. Viene visualizzata una barra di avanzamento.



3.5 Al termine dell'aggiornamento (100%), il software mostrerà il messaggio **[Program Target Success!]** Fare clic su **[Exit]** per uscire dallo strumento di aggiornamento del software.



SPEGNERE IL CONTABANCONOTE. **L'AGGIORNAMENTO È ORA COMPLETO.**