



## 2680-S CONTABANCONOTE

### CONTEGGIO BANCONOTE ALLA MASSIMA VELOCITÀ

Risparmiate tempo ed eliminate tutte le possibilità di errore. La spaziosa tramoggia di Safescan 2680-S può contenere fino a 500 banconote, mentre tre velocità regolabili offrono la flessibilità, affidabilità ed efficienza massime, consentendo di contare fino a 1.500 banconote al minuto. La tramoggia ad alimentazione anteriore di Safescan 2680-S consente di continuare ad aggiungere banconote durante l'esecuzione, permettendo un conteggio continuo, ideale in ambienti in cui tempo e precisione sono della massima importanza.

- Conta 1.500 banconote/minuto
- 10 divise predefinite
- Contenitore di grande capacità, 500 banconote, per conteggi massivi
- Conteggio e rilevamento di contraffazione per banconote dello stesso tipo.
- 6 controlli anti contraffazioni: raggi UV, inchiostro magnetico, inserto metallico, infrarossi, spessore e rilevamento delle dimensioni
- Funzione di aggiunta e batch
- 10 divise predefinite per il controllo e il conteggio: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, CZK, HUF, SEK, NOK, DKK
- Rilevamento del denaro falso al 100% ([www.ecb.eu](http://www.ecb.eu), [www.bankofengland.co.uk](http://www.bankofengland.co.uk))
- Adatto per la rilevazione delle banconote in corso e le nuove
- Capacità cassetto: 220 banconote
- Aggiornamenti di valute gratuiti



Conteggio di banconote dello stesso tipo per tutte le divise



Velocità di conteggio regolabile a 800, 1.200 o 1.500 banconote al minuto



Funzione di partita, per creare serie fisse di un numero predefinito di banconote

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modo di conteggio	SORT: Conteggio e rilevamento di contraffazioni delle banconote selezionate. COUNT: Conteggio libero senza rilevamento delle contraffazioni
- Metodo di detenzione	Automatico: UV, inchiostro magnetico, filo metallico, infrarossi, spessore e dimensioni
- Aggiornamenti della valuta	Via porta USB e microSD
- Caratteristiche schermo	Ampio schermo LCD
- Velocità di conteggio	Regolabile: 800, 1.200 e 1.500 biglietti al minuto
- Alimentatore	AC 110-240V / 50-60Hz, max. 60W
- Dimensioni prodotto (lxlxa)	26.2 x 26.4 x 24.8 cm
- Peso prodotto	6.5 kg
- Dimensioni confezione (lxlxa)	35 x 31 x 30.9 cm
- Certificato / Approvato	CE, WEEE, RoHS, REACH

Counting mode	UP TO 6-POINT COUNTERFEIT DETECTION (UV, MG, MT, IR, SIZE, THICKNESS)										UV, MG DETECTION	SIZE DETECTION
	EUR	GBP	CHF	USD	SEK	NOK	DKK	PLN	CZK	HUF	OTHER CURRENCIES	OTHER CURRENCIES
SORT	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•
COUNT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

## NELLA CONFEZIONE

- Safescan 2680-S
- Cavo di alimentazione
- Kit di pulizia e assistenza
- Manuale (multilingue)

## TESTATO

- 100% per la verifica delle banconote  
([www.ecb.eu](http://www.ecb.eu), [www.bankofengland.co.uk](http://www.bankofengland.co.uk))



## GARANZIA

- 3 anni



## ACCESSORI



Safescan cartoncini detergenti  
(10x 2 cartoncini)  
Art. no: 136-0545



Safescan USB Cable  
Art. no: 124-0458